Инженерная сантехника

Каталог 2024

MVI

ЭмВиАй — компания, являющаяся официальным коммерческим представительством крупнейшего китайского производителя запорной арматуры - Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD. который также поставляет продукцию на Европейский, Азиатский, Австралийский и Американский рынки.

Компания ЭмВиАй специализируется на поставках инженерной сантехники и запорной арматуры на рынках России и СНГ под торговой маркой MVI.

Цель компании — разработка продуктов, идеально соответствующих требованиям потребителей по справедливым ценам.

Ассортимент продукции постоянно расширяется, чтобы полностью удовлетворить потребность любого клиента. Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества, имеет всю необходимую разрешительную документацию и застрахована от ущерба.

Компания ЭмВиАй обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса: взвешенная региональная и ценовая политика, постоянное наличие товара на складе и обучение торгового персонала, сопровождение продаж Партнеров рекламной продукцией и совместными маркетинговыми мероприятиями на всех этапах продвижения продукта.

Содержание

Краны шаровые серия PREMIUM 6

Шаровые краны для газа 10

Краны шаровые специализированные 12

Краны сантехнические хромированные 16

Краны радиаторные ручные 18

Терморегулирующая арматура 21

Узлы нижнего подключения 24

Комплекты радиаторные термостатические 26

Арматура безопасности 27

Обратные клапаны и фильтры 30

Контрольно-измерительные приборы 32

Коллекторы из нержавеющей стали 34



Насосно-смесительные узлы 39

Коллекторы латунные 40

Балансировочная арматура 41

Поэтажные коллекторные узлы 47



Система аксиальных фитингов 51

Инструмент для монтажа аксиальных фитингов 56

Труба PEX-a с антикислородным слоем EVOH 57

Труба гофрированная ПНД MVI 58

Пресс-фитинги 59

Металлопластиковая труба Standart Plus 62

Техническая теплоизоляция и крепёж 63

Резьбовые латунные фитинги 66

Насосное оборудование 78

Маркетинговые решения 81

Сертификаты и страховка Программы расчёта 86

Рекомендованные розничные цены приведены в условных единицах с учетом НДС.
Оплата производится в Рублях РФ согласно действующих условий Договора Поставки.
Цены не являются публичной офертой.

Краны шаровые серия PREMIUM

Гарантия 5 лет

Самоконтрящаяся гайка из нержавеющей стали

Обслуживаемая ремонтопригодная конструкция с поджимной гайкой

Усиленная конструкция корпуса крана

СЕРИЯ PREMIUM

Область применения

Краны шаровые серии PREMIUM применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Характеристики

Материал: латунь CW617N, кованая никелированная (ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004)
Рабочая температура: -20°C +120°C
Максимальная кратковременная температура: +150°C
Полнопроходная конструкция
Ремонтопригодный сальник
Номинальное давление: 40-25 бар
Нормативный срок службы: 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽

Кран шаровый полнопроходной, резьба внутренняя-внутренняя, ручка рычаг

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.511.04	40	170	10	80	5.79
¾"	BV.511.05	40	262	8	64	9.03
1"	BV.511.06	40	403	6	48	14.11
1 ¼"	BV.511.07	40	606	6	24	22.69
1 ½"	BV.511.08	40	921	4	16	33.48
2"	BV.511.09	40	1311	2	8	50.32
2 ½"	BV.511.10	25	2997	2	2	110.97
3"	BV.511.11	25	4100	2	2	162.12
4"	BV.511.12	25	6453	2	2	263.38

Кран шаровый полнопроходной, резьба внутренняя-наружная, ручка рычаг

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.512.04	40	183	10	80	6.35
¾"	BV.512.05	40	278	8	64	9.85
1"	BV.512.06	40	437	6	48	14.96
1 ¼"	BV.512.07	40	666	6	24	26.33
1 ½"	BV.512.08	40	993	4	16	41.31
2"	BV.512.09	40	1444	2	8	60.86

Краны шаровые серия PREMIUM

Кран шаровый полнопроходной, резьба внутренняя-внутренняя, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	BV.513.04	40	150	10/80	5.53
¾"	BV.513.05	40	227	8/64	8.33
1"	BV.513.06	40	356	6/48	13.20

Кран шаровый полнопроходной, резьба внутренняя-наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	BV.514.04	40	163	10/80	5.86
¾"	BV.514.05	40	242	8/64	9.511
1"	BV.514.06	40	389	6/48	4.35

Кран шаровый полнопроходной, резьба наружная-наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	BV.515.04	40	166	10/80	6.44
¾"	BV.515.05	40	246	8/64	10.04
1"	BV.515.06	40	407	6/48	16.04

Кран шаровый полнопроходной с полусгоном, резьба внутренняя-наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	BV.520.04	40	211	8/64	7.73
¾"	BV.520.05	40	324	6/48	11.53
1"	BV.520.06	40	561	4/32	21.01
1 ¼"	BV.520.07	40	855	3/24	32.65

Кран шаровый полнопроходной прямой с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом, резьба внутренняя-наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.521.04	40	215	8/64	8.10
¾"	BV.521.05	40	331	6/48	12.15

Кран шаровый угловой полнопроходной с полусгоном, резьба внутренняя наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.522.04	40	238	8/64	9.89
¾"	BV.522.05	40	380	6/48	15.81
1"	BV.522.06	40	659	2/32	27.19

Кран шаровый полнопроходной угловой с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом, резьба внутренняя-наружная, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.523.04	40	242	8/64	10.81
¾"	BV.523.05	40	388	6/48	16.71

Кран-американка шаровый латунный полнопроходной с полусгоном и длинной ручкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
1½"	BV.520.08	40	1 330	4/16	63.18

Шаровые краны для газа

Гарантия 5 лет

КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА

Область применения

Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом. Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов.

Характеристики

Материал корпуса: латунь CW617N (ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004)
Диапазон рабочих температур (вода): -10°C +110°C
Диапазон рабочих температур (газ): -20°C +60°C
Полнопроходная конструкция
Номинальное рабочее давление PN (вода): 25 бар
Номинальное рабочее давление PN (газ): 5 бар
Нормативный срок службы: 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽

Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой и подключением гайка-гайка (РГГ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.811.04	25	192	10	80	6.79
¾"	BV.811.05	25	256	8	64	9.09
1"	BV.811.06	25	458	6	48	15.69
1 ¼"	BV.811.07	25	698	6	24	25.04
1 ½"	BV.811.08	25	1 031	4	16	37.58
2"	BV.811.09	25	1 628	2	8	58.86

Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой и подключением гайка-штуцер (РГШ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.812.04	25	167	10	80	7.01
¾"	BV.812.05	25	231	8	64	9.79
1"	BV.812.05	25	495	6	48	16.33

Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой-бабочкой и подключением гайка-гайка (БГГ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.813.04	25	204	10	80	6.45
¾"	BV.813.05	25	275	8	64	9.49

Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой-бабочкой и подключением гайка-штуцер (БГШ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.814.04	25	179	10	80	6.82
¾"	BV.814.05	25	250	8	64	10.44

Краны шаровые специализированные

Кран шаровый прямой с накидной гайкой, внутренняя-внутренняя, бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.530.04	25	173	15	120	9.06
¾"	BV.530.05	25	203	12	96	10.61

Кран шаровый прямой с накидной гайкой, внутренняя-наружная, бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.531.04	25	187	12	96	8.65
¾"	BV.531.05	25	214	12	96	10.28

Кран шаровый угловой с накидной гайкой, внутренняя-внутренняя, бабочка

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.532.04	187	18	144	9.28
¾"	BV.532.05	225	14	112	11.77

Кран шаровый угловой с накидной гайкой, внутренняя-наружная, бабочка

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.533.04	181	18	144	9.09
¾"	BV.533.05	212	14	112	11.91

Кран для подключения термодатчика, бабочка

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½" x 8 мм	BV.648.04	186	12	96	7.97
½" x 9 мм	BV.649.04	186	12	96	7.97
¾" x 9 мм	BV.649.05	243	10	80	10.84

Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком, резьба внутренняя-внутренняя, ручка рычаг

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.630.04	40	245	6	48	9.25
¾"	BV.630.05	40	325	4	32	13.44
1"	BV.630.06	40	450	6	24	19.64
1 ¼"	BV.630.07	40	673	4	24	29.46

Краны шаровые специализированные

Кран шаровый полнопроходной с фильтром, резьба внутренняя-внутренняя, ручка рычаг

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.631.04	25	250	6	48	10.64
¾"	BV.631.05	25	400	4	32	18.49

Кран шаровый полнопроходной с фильтром, резьба внутренняя-внутренняя, ручка бабочка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.632.04	25	25	8	64	9.79

Кран шаровый водоразборный, резьба наружная-штуцер, ручка рычаг

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.633.04	25	180	20	80	7.57
¾"	BV.633.05	25	240	6	48	11.00

Задвижка клиновая латунная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.880.04	10	180	12	120	7.31
¾"	BV.880.05	10	210	10	100	9.48
1"	BV.880.06	10	290	6	60	14.45
1 ¼"	BV.880.07	10	445	10	40	28.92
1 ½"	BV.880.08	10	565	12	48	35.93
2"	BV.880.09	10	1 000	3	12	56.31

Кран дренажный резьба наружная-штуцер

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BV.635.04	16	134	20	160	6.28

Краны сантехнические хромированные

Набор для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
¾" x ¾" x ¾"	BV.460.05	10	245	1	100	13.15

Вентиль-тройник для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½" x ¾" x ½"	BV.461.040504	10	138	1	100	8.01

Кран-тройник для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½" x ¾" x ½"	BV.462.040504	10	131	1	120	6.61

Кран угловой для подключения сантехнических приборов, резьба наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½" x ½"	BV.463.04	10	130	1/120	5.93
½" x ¾"	BV.463.0405	10	136	1/120	5.96

BV.464.04N

BV.464.04

BV.464.0405

Кран для подключения сантехнических приборов, резьба наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½" x ½"	BV.464.04	10	95	1/120	6.07
½" x ¾"	BV.464.0405	10	103	1/120	6.10
½" x M10	BV.464.04N	10	108	1/120	6.96

Кран шаровый мини, резьба внутренняя-внутренняя

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол.(шт)	Стоимость ($)
½"	BV.465.04	16	117	15/120	5.77

Кран шаровый мини, резьба внутренняя-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол.(шт)	Стоимость ($)
½"	BV.466.04	16	111	15/120	5.27

Краны радиаторные ручные

Клапан настроечный прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.112.04	10	160	10/80	6.17
¾"	TR.112.05	10	255	10/80	9.48

Клапан настроечный прямой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.113.04	10	165	10/80	6.89
½" евроконус	TR.114.04	10	165	10/80	6.94

Клапан настроечный угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.110.04	10	155	10/80	5.67
¾"	TR.110.05	10	235	10/80	9.21

Клапан настроечный угловой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	TR.111.04	10	160	10/80	6.36
½" евроконус	TR.115.04	10	156	10/80	6.47

Вентиль радиаторный прямой ручной регулировки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	TR.212.04	10	185	10/80	6.58
¾"	TR.212.05	10	285	10/80	9.99

Вентиль радиаторный прямой ручной регулировки с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½"	TR.213.04	10	190	10/80	7.19
½" евроконус	TR.214.04	10	182	10/80	8.16

Вентиль радиаторный угловой ручной регулировки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.210.04	10	180	10/80	5.91
¾"	TR.210.05	10	265	10/80	9.60

Вентиль радиаторный угловой ручной регулировки с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.211.04	10	185	10/80	6.45
½" евроконус	TR.215.04	10	173	10/80	7.18

Терморегулирующая арматура

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

Резьба	Артикул	Цвет	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
30 x 1,5	TR.550.01	белый	131	1/60	7.13
30 x 1,5	TR.550.02	графит (RAL 7024)	131	1/60	7.90

Термостатическая головка с жидкостным датчиком

(тип DA, для клапанов с присоединением типа "klick")

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
klick	TR.550.01.DA	131	1/60	8.01

Клапан термостатический прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.312.04	10	224	8/64	11.35
¾"	TR.312.05	10	344	6/48	14.76

Клапан термостатический угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.310.04	10	212	10/80	10.81
¾"	TR.310.05	10	334	8/64	14.16

Клапан термостатический прямой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.313.04	10	232	8/64	11.52
¾"	TR.313.05	10	345	6/48	14.86
½" евроконус	TR.314.04	10	237	10/80	12.49

Клапан термостатический угловой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.311.04	10	220	10/80	11.46
¾"	TR.311.05	10	335	8/64	14.98
½" евроконус	TR.315.04	10	213	10/80	11.76

Клапан термостатический угловой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.720.04	10	212	12/96	12.03
¾"	TR.710.05	10	330	8/64	15.87

Клапан термостатический прямой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.722.04	10	227	8/64	12.84
¾"	TR.712.05	10	337	8/48	16.17

Клапан термостатический осевой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.714.04	10	275	12/72	13.36

Клапан термостатический осевой с преднастройкой (присоединение "Евроконус")

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½" x ¾"	TR.714.0405	10	275	12/72	12.77

Клапан термостатический прямой, высокий расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
¾"	TR.812.05	16	347	6/48	19.73

Узлы нижнего подключения

Узел нижнего подключения вентильного типа для двухтрубных систем

Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
Прямой	¾" x ¾"	TR.410.0505	300	6/48	13.57
Угловой	¾" x ¾"	TR.420.0505	300	6/48	13.57

Узел нижнего подключения шарового типа, для двухтрубных систем

Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
Прямой	¾" x ¾"	TR.415.0505	272	6/48	13.25
Угловой	¾" x ¾"	TR.425.0505	280	6/48	13.99

Переходник для узлов нижнего подключения

Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
Вентильного типа	½" x ¾"	TR.430.0405	33,5	50/400	1.61
Шарового типа	½" x ¾"	TR.435.0405	34	50/400	1.61

Узел нижнего подключения одиночный, прямой, для двухтрубных систем, шарового типа

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
¾" x ¾"	TR.440.0505	108	1/120	6.42

Узел бокового подключения 1/2"x3/4" Евроконус

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
½" x ¾"	CTS.714.04	494	1/30	40.95

Трубка для узла бокового подключения Д15х1м, нержавеющая сталь

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (S)
15 мм x L1m	CTS.715.04	351	5/40	10.17

Комплекты радиаторные термостатические

Комплект терморегулирующий для подключения радиатора

2 в 1 (Термоголовка + термостатический клапан)

Прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.613.04	10	363	1	16	19.70

Угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.611.04	10	351	1	16	18.36

Комплект терморегулирующий для подключения радиатора

3 в 1 (Термоголовка + термостатический клапан + клапан настроечный)

Прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.623.04	10	529	1	16	28.54
¾"	TR.623.05	10	755	1	16	36.16

Угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	TR.621.04	10	498	1	16	26.51
¾"	TR.621.05	10	466	1	16	33.22

Арматура безопасности

Группа безопасности котла с манометром, предохранительным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
1"	SE.510.06	10	600	1	12	37.36

Регулятор давления мембранный

- Мембранная конструкция редуктора
- Отлично работают как в динамическом режиме системы, так и статическом
- Комплектуется встроенным фильтром
- Простая и легкая очистка фильтра
- Минимальные габариты за счет оптимизированной конструкции и размещения выходов под манометр с лицевой стороны
- Возможность установки манометра с разных сторон корпуса
- Удобная настроечная шкала
- Фитинги с накидной гайкой в комплекте (для SF.560.06)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	SE.555.04	16	302	1	60	42.85
¾"	SE.555.05	16	319	1	60	43.62
1"	SE.560.06	16	1100	1	12	123.94
1¼"	SE.560.07	16	1397	1	12	171.00

Регулятор давления поршневой с выходом под манометр

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	SE.455.04	16	340	1	50	21.29
¾"	SE.455.05	16	360	1	50	25.87
½"	SE.755.04	25	670	1	20	52.61
¾"	SE.755.05	25	710	1	20	57.56
1"	SE.755.06	25	1 280	1	1	92.07
1 ¼"	SE.755.07	25	1 320	1	1	143.92
1 ½"	SE.755.08	25	2 030	1	1	191.63
2"	SE.755.09	25	2 090	1	1	269.36

Воздухоотводчик автоматический прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	SE.110.04	10	100	1	100	6.11

Клапан отсекающий

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	SE.111.04	10	40	5	40	1.98

Перепускной клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
¾"	SE.520.05	10	303	1	56	28.02

Клапан предохранительный

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
1/2*1,5 bar	SE.615.04	10	238	1	84	9.88
1/2*2,0 bar	SE.620.04	10	238	1	84	9.88
1/2*2,5 bar	SE.625.04	10	238	1	84	9.88
1/2*3,0 bar	SE.630.04	10	238	1	84	9.88
1/2*6,0 bar	SE.660.04	10	238	1	84	9.88

Магнитный фильтр

Магнитные фильтры предназначены для очистки теплоносителя от механических и металлических примесей.

В средине полимерного корпуса и располагается магнитный стержень. Вход теплоносителя в корпус фильтра осуществляется через кран с накидной гайкой, затем поступает в колбу фильтра. Проходя возле магнитного стержня, все металлические примеси, находящиеся в воде, притягиваются магнитом и остаются на его поверхности

Фильтр устанавливается на обратной линии системы отопления перед входом в теплогенератор (котел, бойлер).

Механические примеси задерживаются внутренним фильтроэлементом из нержавеющей стали. Очистку сетки легко можно производить путем откручивания крышки корпуса. После извлечения из корпуса, сетку следует промыть потоком воды.

Магнитный фильтр состоит из полимерного корпуса (2) и магнитного стержня (6), который располагается на крышке (3). Вход воды происходит через шаровой кран (4). Теплогенератор подсоединяется через сдвоенный фитинг (1). Третий фитинг закрывается заглушкой (5).

Фильтр магнитный для котла

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
3/4"	SE.901.05	10	600	1	24	77.96

Обратные клапаны и фильтры

Обратный клапан с латунным сердечником

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт)	Стоимость ($)
½"	CV.320.04	16	125	20/160	4.82
¾"	CV.320.05	16	175	12/96	5.97
1"	CV.320.06	16	260	9/72	9.80
1 ¼"	CV.320.07	16	420	6/48	13.94
1 ½"	CV.320.08	16	580	4/32	23.74
2"	CV.320.09	16	850	3/24	33.47

Обратный клапан с латунным сердечником усиленный

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт)	Стоимость ($)
½"	CV.425.04	25	185	15/120	6.00
¾"	CV.425.05	25	265	10/80	8.59
1"	CV.425.06	25	420	40	13.28

Сетка для обратного клапана

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	CV.110.04	7	30	240	0.97
¾"	CV.110.05	10	20	160	1.28
1"	CV.110.06	14	12	96	1.62
1 ¼"	CV.110.07	19	9	72	2.53

Клапан обратный донный

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол.(шт)	Стоимость ($)
½"	CV.630.04	16	160	15/180	6.51
¾"	CV.630.05	16	210	18/108	8.56
1"	CV.630.06	16	240	18/108	10.58

Горизонтальный обратный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол.(шт)	Стоимость ($)
½"	CV.530.04	16	180	15/120	7.25
¾"	CV.530.05	16	265	9/72	10.62
1"	CV.530.06	16	365	8/64	15.83
1 ¼"	CV.530.07	16	600	4/24	22.81
1 ½"	CV.530.08	16	750	3/18	29.95
2"	CV.530.09	16	1 100	2/12	44.99

Фильтр косой грубой очистки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"	FW.210.04	16	130	16/128	4.36
¾"	FW.210.05	16	200	8/64	7.14
1"	FW.210.06	16	290	12/72	13.17
1 ¼"	FW.210.07	16	560	6/36	21.51
1 ½"	FW.210.08	16	680	4/24	30.20
2"	FW.210.09	16	1 200	2/12	42.96

Контрольно-измерительные приборы

Манометры радиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
¼"	RM.5006.03	50	6 bar (0,6 МПа)	60	100	4.12
¼"	RM.5010.03	50	10 bar (1 МПа)	60	100	4.12
¼"	RM.6304.03	63	4 bar (0,4 МПа)	65	100	4.26
¼"	RM.6306.03	63	6 bar (0,6 МПа)	65	100	4.26
¼"	RM.6310.03	63	10 bar (1 Мпа)	65	100	4.26

Манометры аксиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
¼"	AM.5004.03	50	4 bar (0,4 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5006.03	50	6 bar (0,6 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5010.03	50	10 bar (1 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5016.03	50	16 bar (1,6 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.6306.03	63	6 bar (0,6 МПа)	82	100	5.01
¼"	AM.6310.03	63	10 bar (1 МПа)	82	100	5.01

Термометры биметаллические аксиальные

Погружной

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
½"	AT.63120.04	63	от 0°C до 120°C	69	100	7.06

Накладной

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
—	ATS.63120.52	63	от 0°C до 120°C	53	88	6.40

Термоманометры радиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка бол. (шт.)	Стоимость ($)
½"	RTM.80.12006.04	63	6 bar (0,6 МПа) от 0°C до 120°C	192	50	13.17
½"	RTM.80.12010.04	63	10 bar (1 МПа) от 0°C до 120°C	192	50	13.17

Термоманометры аксиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка бол. (шт.)	Стоимость ($)
½"	ATM.80.12006.04	63	6 bar (0,6 МПа) от 0°C до 120°C	191	50	13.21
½"	ATM.80.12010.04	63	10 bar (1 МПа) от 0°C до 120°C	191	50	13.21

Краны шаровые для подключения манометра

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/2"НРх1/2"ВР	BV.650.0404	160	10/120	7.32
1/2"НРх1/4"ВР	BV.650.0403	140	10/120	7.34
1/2"ВРх1/2"ВР	BV.660.0404	160	10/120	6.96
1/2"ВРх1/4"ВР	BV.660.0403	140	10/120	6.74

Коллекторы из нержавеющей стали



Область применения

Коллекторные группы из нержавеющей стали предназначены для распределения и регулирования теплоносителя в системах радиаторного отопления и теплого пола.

Гарантия 3 года

Характеристики

Материал изготовления коллекторов: нержавеющая сталь AISI304
Материал изготовления клапанов, фитингов: латунь CW617N
Материал изготовления уплотнительных прокладок: EPDM
Тип теплоносителя: вода, раствор гликоля
Максимальная рабочая температура: 80°C
Количество подключений: от 2 до 12 шт.
Диаметр подключения коллекторов: 1"
Размер резьбы под сервопривод: 30*1,5 мм
Межосевое расстояние (верт. ось): 200 мм
Межосевое расстояние (гор. ось): 32 мм

Коллекторная группа из нержавеющей стали в сборе без расходомеров

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95°C
Диаметр отводов – 3/4"ЕК (Евроконус)
Межосевое расстояние отводов - 50 мм

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость ($)
2	1" x 3/4"ЕК	MS.402.06	10	1 415	5	45.98
3	1" x 3/4"ЕК	MS.403.06	10	1 845	5	62.21
4	1" x 3/4"ЕК	MS.404.06	10	2 283	5	76.98
5	1" x 3/4"ЕК	MS.405.06	10	2 709	5	94.51
6	1" x 3/4"ЕК	MS.406.06	10	3 151	5	107.14
7	1" x 3/4"ЕК	MS.407.06	10	3 581	5	121.55
8	1" x 3/4"ЕК	MS.408.06	10	4 015	5	139.49
9	1" x 3/4"ЕК	MS.409.06	10	4 443	3	157.80
10	1" x 3/4"ЕК	MS.410.06	10	4 889	3	171.70
11	1" x 3/4"ЕК	MS.411.06	10	5 321	3	189.57
12	1" x 3/4"ЕК	MS.412.06	10	5 757	3	209.47

Коллекторная группа из нержавеющей стали в сборе с расходомерами

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 80°C
Диаметр отводов – 3/4"ЕК (Евроконус)
Межосевое расстояние отводов – 50 мм
Показания расходомеров – 0-5 л/мин

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость ($)
2	1" x 3/4"ЕК	MS.502.06	10	1 419	5	55.03
3	1" x 3/4"ЕК	MS.503.06	10	1 851	5	72.60
4	1" x 3/4"ЕК	MS.504.06	10	2 291	5	91.58
5	1" x 3/4"ЕК	MS.505.06	10	2 719	5	109.67
6	1" x 3/4"ЕК	MS.506.06	10	3 163	5	132.90
7	1" x 3/4"ЕК	MS.507.06	10	3 595	5	152.29
8	1" x 3/4"ЕК	MS.508.06	10	4 031	5	169.59
9	1" x 3/4"ЕК	MS.509.06	10	4 461	3	190.36
10	1" x 3/4"ЕК	MS.510.06	10	4 909	3	212.76
11	1" x 3/4"ЕК	MS.511.06	10	5 343	3	229.94
12	1" x 3/4"ЕК	MS.512.06	10	5 781	3	255.48

Коллекторы из нержавеющей стали

Коллектор без расходомеров, с дренажным краном и краном Маевского

Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95°C
Межосевое расстояние отводов - 50 мм

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость ($)
2	1" x 3/4"EK	MS.602.06	10	1 415	5	66.65
3	1" x 3/4"EK	MS.603.06	10	1 845	5	99.44
4	1" x 3/4"EK	MS.604.06	10	2 283	5	117.85
5	1" x 3/4"EK	MS.605.06	10	2 709	5	130.12
6	1" x 3/4"EK	MS.606.06	10	3 151	5	161.75
7	1" x 3/4"EK	MS.607.06	10	3 581	5	176.17
8	1" x 3/4"EK	MS.608.06	10	4 015	3	199.50
9	1" x 3/4"EK	MS.609.06	10	4 443	3	222.76
10	1" x 3/4"EK	MS.610.06	10	4 889	3	245.57
11	1" x 3/4"EK	MS.611.06	10	5 321	3	273.80
12	1" x 3/4"EK	MS.612.06	10	5 757	3	302.53

Коллектор с расходомерами, дренажным краном и краном Маевского

Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 80°C
Межосевое расстояние отводов - 50 мм
Показания расходомеров – 0-5 л/мин

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость ($)
2	1" x 3/4"EK	MS.702.06	10	1 415	5	95.12
3	1" x 3/4"EK	MS.703.06	10	1 845	5	109.59
4	1" x 3/4"EK	MS.704.06	10	2 283	5	131.34
5	1" x 3/4"EK	MS.705.06	10	2 709	5	149.40
6	1" x 3/4"EK	MS.706.06	10	3 151	5	175.16
7	1" x 3/4"EK	MS.707.06	10	3 581	5	200.70
8	1" x 3/4"EK	MS.708.06	10	4 015	3	230.42
9	1" x 3/4"EK	MS.709.06	10	4 443	3	258.64
10	1" x 3/4"EK	MS.710.06	10	4 889	3	277.52
11	1" x 3/4"EK	MS.711.06	10	5 321	3	299.91
12	1" x 3/4"EK	MS.712.06	10	5 757	3	333.23

Коллектор из нержавеющей стали, м/ц расстояние 100мм, 1"x½"

Резьба	Артикул	Выходы	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1 x ½"	ML.402.06	2 вых.	475	2 / 10	24.40
1 x ½"	ML.403.06	3 вых.	700	2 / 10	32.15
1 x ½"	ML.404.06	4 вых.	925	2 / 10	42.30
1 x ½"	ML.405.06	5 вых.	1 150	2 / 10	51.56
1 x ½"	ML.406.06	6 вых.	1 360	2 / 10	63.45
1 x ½"	ML.407.06	7 вых.	1 560	2 / 10	74.81
1 x ½"	ML.408.06	8 вых.	1 770	2 / 10	76.57

Коллектор из нержавеющей стали, м/ц расстояние 100мм, 1¼"x½"

Резьба	Артикул	Выходы	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1¼" x ½"	ML.402.07	2 вых.	530	2 / 10	26.72
1¼" x ½"	ML.403.07	3 вых.	780	2 / 10	38.04
1¼" x ½"	ML.404.07	4 вых.	1 030	2 / 10	49.77
1¼" x ½"	ML.405.07	5 вых.	1 280	2 / 10	62.20
1¼" x ½"	ML.406.07	6 вых.	1 520	2 / 10	77.70
1¼" x ½"	ML.407.07	7 вых.	1 740	2 / 10	87.32

Шаровые краны с термометром (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1"	MC.312.06	16	1 044	1/25	70.90

Шаровые краны без термометров (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1"	MC.322.06	16	896	1/25	51.96

Заглушка для коллектора (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1"	MC.401.06	102	1/75	5.81

Комплектующие для коллекторных групп

Евроконус

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
3/4"*16*2.0	MC.402.05	51	60 / 480	2.41
3/4"*16*2.2	MC.403.05	51	60 / 480	2.44
3/4"*20*2.0	MC.404.05	67	40 / 320	2.78

Евроконус PEX

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/2"*16*2.0	MC.410.04	48	10 /350	2.17
1/2"*16*2.2	MC.411.04	47	10 / 350	2.21
3/4"*20*2.8	MC.406.05	63	10 / 300	2.97

Евроконус PEX-AL-PEX

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/2"*16*2.0	MC.412.04	48	10 /350	2.23

Адаптер для коллектора «конус-плоскость»

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/2"*	MC.430.04	11	50 / 2000	0.68

Насосно-смесительные узлы

Насосно-смесительный узел для теплого пола

Резьба	Артикул	Максимальное раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
1"	MU.301.06	12	2 300	1 / 5	143.17

Кронштейны для коллекторов из нержавеющей стали, не регулируемые и регулируемые (комплект 2 штуки)

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (S)
MC.101.06	200 мм	447	1/50	5.84
MC.102.06	195-220 мм	475	1/50	7.10
MC.103.06	195-260 мм	475	1/50	7.27

Коллекторы латунные

Коллектор латунный с регулирующими вентилями 3/4"x1/2"

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
2	3/4"x1/2"ЕК	MM.402.0504	10	362	1	40	16.15
3	3/4"x1/2"ЕК	MM.403.0504	10	528	1	30	21.82
4	3/4"x1/2"ЕК	MM.404.0504	10	693	1	20	28.78

Коллектор латунный с регулирующими вентилями 1" x 1/2"ЕК

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
2	1" x 1/2"ЕК	MM.402.0604	10	407	1	30	18.90
3	1" x 1/2"ЕК	MM.403.0604	10	580	1	20	27.96
4	1" x 1/2"ЕК	MM.404.0604	10	753	1	18	34.14

Коллектор латунный с регулирующими вентилями 1" x 3/4"ЕК

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
2	1" x 3/4"ЕК	MM.402.0605	10	471	1	30	21.00
3	1" x 3/4"ЕК	MM.403.0605	10	672	1	20	30.42
4	1" x 3/4"ЕК	MM.404.0605	10	873	1	18	40.58

Балансировочная арматура

Клапан комбинированный, с входом для датчика температуры

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (1/2")	BL.110.04	10	219	12 / 96	13.73
Ду20 (3/4")	BL.110.05	10	285	12 / 96	16.47

Балансировочный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (1/2")	BL.210.04	25	380	1 / 15	54.42
Ду20 (3/4")	BL.210.05	25	440	1 / 15	57.89
Ду25 (1")	BL.210.06	25	535	1 / 15	65.81
Ду32 (1 1/4")	BL.210.07	25	960	1 / 10	107.31
Ду40 (1 1/2")	BL.210.08	25	1 120	1 / 10	140.30
Ду50 (2")	BL.210.09	25	1 350	1 / 10	186.62

Балансировочный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (1/2")	BL.220.04	25	380	1 / 15	55.66
Ду20 (3/4")	BL.220.05	25	430	1 / 15	68.74
Ду25 (1")	BL.220.06	25	535	1 / 10	82.30
Ду32 (1 1/4")	BL.220.07	25	840	1 / 10	120.33
Ду40 (1 1/2")	BL.220.08	25	1 400	1 / 8	161.05
Ду50 (2")	BL.220.09	25	1 645	1 / 5	244.19

Регулятор перепада давления

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Перепад давления (кПа)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (1/2")	BL.510.04	25	5-30	870	1 / 15	179.99
Ду20 (3/4")	BL.510.05	25	5-30	900	1 / 15	201.71
Ду25 (1")	BL.510.06	25	5-30	1 034	1 / 15	297.79
Ду15 (1/2")	BL.530.04	25	20-60	870	1 / 15	179.99
Ду20 (3/4")	BL.530.05	25	20-60	900	1 / 15	201.71
Ду25 (1")	BL.530.06	25	20-60	1 034	1 / 15	297.79
Ду32 (1 1/4")	BL.520.07	25	20-80	1 625	1 / 10	512.13
Ду40 (1 1/2")	BL.520.08	25	20-80	2 475	1 / 10	591.59
Ду50 (2")	BL.520.09	25	20-80	2 970	1 / 10	650.50

Комплект автоматической балансировки DP1

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость ($)
½"	BLN.DP1.04	25	1	234.41
¾"	BLN.DP1.05	25	1	259.60
1"	BLN.DP1.06	25	1	363.60

Комплект автоматической балансировки DP2

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость ($)
½"	BLN.DP2.04	25	1	235.65
¾"	BLN.DP2.05	25	1	270.45
1"	BLN.DP2.06	25	1	380.09

Комплект автоматической балансировки DP3

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость ($)
½"	BLN.DP3.04	25	1	190.50
¾"	BLN.DP3.05	25	1	216.16
1"	BLN.DP3.06	25	1	319.37

Регулятор/Ограничитель расхода

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
½"	BL.610.04	25	1 / 1	246.00
¾"	BL.610.05	25	1 / 1	252.35
1"	BL.610.06	25	1 / 1	268.46
1 ¼"	BL.610.07	25	1 / 1	333.64
½"	BL.611.04	25	1 / 1	268.16
¾"	BL.611.05	25	1 / 1	273.75
1"	BL.611.06	25	1 / 1	296.38
1 ¼"	BL.611.07	25	1 / 1	356.99

Малый расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
½"	BL.610LF.04	25	1 / 1	246.00
¾"	BL.610LF.05	25	1 / 1	252.35
½"	BL.611LF.04	25	1 / 1	266.08
¾"	BL.611LF.05	25	1 / 1	273.75

Комбинированный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (½")	BL.612.04	25	875	1 / 1	330.83
Ду20 (¾")	BL.612.05	25	860	1 / 1	363.07
Ду25 (1")	BL.612.06	25	1 015	1 / 1	488.97
Ду32 (1 ¼")	BL.612.07	25	1 460	1 / 1	580.40
Ду40 (1 ½")	BL.612.08	25	2 550	1 / 1	1201.43
Ду50 (2")	BL.612.09	25	3 200	1 / 1	1233.94

Малый расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду15 (½")	BL.612LF.04	25	875	1 / 1	330.83
Ду20 (¾")	BL.612LF.05	25	860	1 / 1	363.07
Ду25 (1")	BL.612LF.06	25	1 015	1 / 1	488.97

Комбинированный клапан фланцевый

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду65	BL.650.10	16	21 600	1 / 1	6091.79
Ду80	BL.650.11	16	28 100	1 / 1	6439.87
Ду100	BL.650.12	16	33 600	1 / 1	7832.22
Ду125	BL.650.13	16	46 400	1 / 1	12223.87
Ду150	BL.650.14	16	75 400	1 / 1	15279.87

Балансировочная арматура

Термостатический балансировочный клапан для ГВС

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
½"	BL.710.04	25	1 / 15	181.48
¾"	BL.710.05	25	1 / 15	189.07
1"	BL.710.06	25	1 / 15	205.60

Приводы для комбинированных клапанов

Привод электрический для клапанов серии BL.612 Ду15-32

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
BLB.024.02	24В с пропорциональным управлением	325	1 / 1	625.06
BLB.024.01	24В с 3-х позиционным управлением	325	1 / 1	520.85
BLB.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	290	1 / 1	520.85

Привод электрический для клапанов серии BL.612 Ду40-50

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
BLC.024.02	24В с пропорциональным управлением	730	1 / 1	1527.97
BLC.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	730	1 / 1	1284.91

Привод ручной для клапанов серии BL.650

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
BLM.000.01	для Ду65-80	1 400	1 / 1	449.06
BLM.000.01	для Ду100-150	1 400	1 / 1	449.06

Привод электрический для клапанов серии BL.650 Ду65-80

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
BLD.024.02	24В с пропорциональным управлением	700	1 / 1	748.45
BLD.024.01	24В с 3-х позиционным управлением	700	1 / 1	575.73

Привод электрический для клапанов серии BL.650 Ду100-150

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
BLE.024.02	24В с пропорциональным управлением	1400	1 / 1	1209.03
BLE.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	1400	1 / 1	1036.31

Аксессуары и запасные части

Переходник для импульсной трубки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/8"x1/4"	BL.901.02	25	10	1 / 80	9.14

Импульсная трубка

Резьба	Артикул	Длина (м)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/8"	BL.902.01	1	110	1 / 1	34.11
1/8"	BL.902.02	2	200	1 / 1	115.57

Комплект измерительных ниппелей

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость ($)
1/4"	BL.903.01	45	1 / 1	20.35

Балансировочный клапан, фланцевое присоединение

Присоединение	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость ($)
Ду40	BL.230.08	16	8 200	1 / 1	532.94
Ду50	BL.230.09	16	11 600	1 / 1	532.94
Ду65	BL.230.10	16	15 600	1 / 1	602.89
Ду80	BL.230.11	16	19 800	1 / 1	781.09
Ду100	BL.230.12	16	34 800	1 / 1	1082.59
Ду125	BL.230.13	16	52 400	1 / 1	1527.27
Ду150	BL.230.14	16	78 600	1 / 1	1879.02
Ду200	BL.230.15	16	173 000	1 / 1	3636.06
Ду250	BL.230.16	16	254 000	1 / 1	10946.36

Поэтажные коллекторные узлы

Коллекторные узлы MVI поставляются как готовые решения для организации учета, распределения и регулирования в системах водо- и теплоснабжения.



Система обозначений:

MW1-40S-25R-3-15-P — ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- **P** - проставки / **W** - водосчетчик
- Диаметр рабочих отводов
- Количество рабочих отводов (к которым подключают потребителей)
- Диаметр присоединения и вход. **R** - ход справа / **L** - вход слева.
- Диаметр основной балки коллектора и материал:
  B - латунь (пока не поставляется) / **S** - нержавеющая сталь
- Тип коллектора. Водоснабжение. Поэтажный. Тип1

MF1-50C-32R-3-15-PMA — ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

- **A** - автоматический воздухоотводчик через отсечной клапан (отсутствует **A** - по умолчанию поставляется с краном Маевского)
- **T** - термометр (отсутствует **T** - без термометра)
- **M** - манометр (отсутствует **M** - без манометра)
- **P** - проставки; **H** - теплосчетчик (отсутствует - без фитингов, проставок или счетчика)
- Диаметр рабочих отводов
  * Если нужны разные, то **S** (Special), например: **S** (15-15-20-20)
- Количество рабочих отводов (к которым подключают потребителей)
- Диаметр присоединения и вход. **R** - ход справа / **L** - вход слева
- Диаметр основной балки коллектора и материал:
  C - углеродистая сталь (круглое сечение)
  S - нержавеющая сталь (квадратное сечение)
- Тип коллектора. Поэтажный. Тип1
  * Если нужна кастомизация, то ставится **X** (MFX)



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF1 (Classic)

Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов (всего)	Упаковка (шт.)	Стоимость (S)
Ду 25 правое	MF1-40-25R-2-15-PA	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-40-25R-3-15-PA	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-40-25R-4-15-PA	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-40-25R-5-15-PA	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-50-25R-6-15-PA	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-50-25R-7-15-PA	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-50-25R-8-15-PA	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-50-25R-9-15-PA	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF1-50-25R-10-15-PA	50	10 (11)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-40-25L-2-15-PA	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-40-25L-3-15-PA	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-40-25L-4-15-PA	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-40-25L-5-15-PA	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-50-25L-6-15-PA	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-50-25L-7-15-PA	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-50-25L-8-15-PA	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-50-25L-9-15-PA	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF1-50-25L-10-15-PA	50	10 (11)	1	по запросу



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF2 (Optimum)

Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов (всего)	Упаковка (шт.)	Стоимость (S)
Ду 25 правое	MF2-40-25R-2-15-P	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-40-25R-3-15-P	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-40-25R-4-15-P	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-40-25R-5-15-P	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-50-25R-6-15-P	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-50-25R-7-15-P	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-50-25R-8-15-P	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-50-25R-9-15-P	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF2-50-25R-10-15-P	50	10 (11)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-40-25L-2-15-P	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-40-25L-3-15-P	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-40-25L-4-15-P	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-40-25L-5-15-P	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-50-25L-6-15-P	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-50-25L-7-15-P	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-50-25L-8-15-P	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-50-25L-9-15-P	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF2-50-25L-10-15-P	50	10 (11)	1	по запросу

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF3 (Econom)



Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов (всего)	Упаковка (шт.)	Стоимость ($)
Ду 25 правое	MF3-40-25R-2-15-P	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-40-25R-3-15-P	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-40-25R-4-15-P	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-40-25R-5-15-P	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-50-25R-6-15-P	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-50-25R-7-15-P	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-50-25R-8-15-P	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-50-25R-9-15-P	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 правое	MF3-50-25R-10-15-P	50	10 (11)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-40-25L-2-15-P	40	2 (3)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-40-25L-3-15-P	40	3 (4)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-40-25L-4-15-P	40	4 (5)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-40-25L-5-15-P	40	5 (6)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-50-25L-6-15-P	50	6 (7)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-50-25L-7-15-P	50	7 (8)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-50-25L-8-15-P	50	8 (9)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-50-25L-9-15-P	50	9 (10)	1	по запросу
Ду 25 левое	MF3-50-25L-10-15-P	50	10 (11)	1	по запросу

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Серия MW1 (редуктор на магистрали)



Вариант с установленными водосчётчиками

Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов	Упаковка (шт.)	Стоимость ($)
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 20 правое	MW1-40S-20R-8-15-P	40	8	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 20 левое	MW1-40S-20L-8-15-P	40	8	1	по запросу



Вариант
с установленными
водосчётчиками

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Серия MW1 (редуктор на магистрали)

Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов	Упаковка (шт.)	Стоимость ($)
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 25 правое	MW1-40S-25R-8-15-P	40	8	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 25 левое	MW1-40S-25L-8-15-P	40	8	1	по запросу



Вариант
с установленными
водосчётчиками

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Серия MW2 (редуктор на отводах)

Присоед-е к трубопроводу	Артикул	Размер осн. коллектора, Ду	Кол. раб. отводов	Упаковка (шт.)	Стоимость ($)
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 20 правое	MW2-40S-20R-8-15-P	40	8	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 20 левое	MW2-40S-20L-8-15-P	40	8	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 25 правое	MW2-40S-25R-8-15-P	40	8	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-2-15-P	40	2	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-3-15-P	40	3	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-4-15-P	40	4	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-5-15-P	40	5	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-6-15-P	40	6	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-7-15-P	40	7	1	по запросу
Ду 25 левое	MW2-40S-25L-8-15-P	40	8	1	по запросу

Система аксиальных фитингов

АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

Область применения

Фитинги с натяжной гильзой MVI предназначены для создания соединений трубопроводов из сшитого полиэтилена PEX, в системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам труб и фитингов.
Фитинги с натяжной гильзой MVI совместимы с полимерными трубами из сшитого полиэтилена.

Характеристики

Материал корпуса:
латунь CW617N (ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004)
Максимальная рабочая температура среды: +110°C
Номинальное рабочее давление PN: 25 бар
Нормативный срок службы: 50 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽

Гарантия 10 лет

Гильза аксиальная монтажная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16	SF.610.04	16	26	50	700	0.98
20	SF.610.05	16	29	50	500	1.09
25	SF.610.06	16	46	25	300	1.69
32	SF.610.07	16	91	20	140	3.49

Муфта аксиальная с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16x1/2"	SF.620.0404	16	56	10	400	2.43
16x1/2"	SF.420.0404	16	49	10	450	2.29
16x3/4"	SF.420.0405	16	58	10	350	3.45
20x1/2"	SF.620.0504	16	77	10	300	3.34
20x1/2"	SF.420.0504	16	58	10	350	3.00
20x3/4"	SF.420.0505	16	67	10	300	3.55
25x1"	SF.420.0606	16	120	10	120	5.97
25x1/2"	SF.420.0604	16	76	10	250	4.68
25x3/4"	SF.420.0605	16	85	10	200	4.69
32x1"	SF.420.0706	16	155	10	100	8.43
32x3/4"	SF.420.0705	16	120	10	130	7.76

Муфта аксиальная с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16x1/2"	SF.621.0404	16	65	10	350	2.87
16x1/2"	SF.421.0404	16	50	10	400	2.50
16x3/4"	SF.421.0405	16	64	10	200	4.11
20x1/2"	SF.621.0504	16	82	10	250	3.50
20x1/2"	SF.421.0504	16	59	10	300	3.09
20x3/4"	SF.421.0505	16	74	10	250	4.19
25x1"	SF.421.0606	16	129	10	120	6.26
25x1/2"	SF.421.0604	16	79	10	200	4.42
25x3/4"	SF.421.0605	16	92	10	200	4.82
32x1"	SF.421.0706	16	163	10	100	9.12

Муфта аксиальная равносторонняя

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16	SF.422.04	16	35	10	500	1.90
20	SF.422.05	16	54	10	300	2.74
25	SF.422.06	16	91	10	160	5.15
32	SF.422.07	16	164	10	80	9.21

Муфта аксиальная соединительная для ремонта труб

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16x2,0	SF.322.04	16	35	10	500	2.37

Муфта аксиальная переходная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16x20	SF.423.0405	16	44	10	400	2.46
16x25	SF.523.0406	16	69	10	150	2.84
16x25	SF.423.0406	16	63	10	250	3.61
20x25	SF.423.0506	16	72	10	200	4.22
25x32	SF.423.0607	16	130	10	100	7.83

Угольник аксиальный равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16	SF.430.04	16	48	10	300	2.90
16	SF.630.04	16	67	10	300	3.41
20	SF.430.05	16	78	10	180	4.70
25	SF.430.06	16	132	10	100	7.88
32	SF.430.07	16	230	10	50	14.54
32	SF.530.07	16	281	5	40	13.00

Угольник аксиальный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость ($)
16 x ½"	SF.431.0404	16	76	10	140	3.96
20 x ½"	SF.431.0504	16	108	10	100	4.42
20 x ¾"	SF.431.0505	16	119	10	90	5.64
25 x ¾"	SF.431.0605	16	156	10	120	7.53
32 x 1"	SF.431.0706	16	255	10	60	12.60

Угольник аксиальный с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (S)
16x1/2"	SF.632.0404	16	84	10	300	3.84
16x3/4"	SF.432.0405	16	74	10	200	4.41
20x1/2"	SF.432.0504	16	74	10	250	4.49
20x3/4"	SF.432.0505	16	89	10	200	5.99
25x1"	SF.432.0606	16	163	10	100	9.58
25x3/4"	SF.432.0605	16	119	10	150	6.73
32x1"	SF.432.0706	16	212	10	60	12.60

Тройник аксиальный равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (S)
16	SF.440.04	16	64	10	250	3.67
16	SF.640.04	16	85	10	200	3.98
20	SF.440.05	16	101	10	150	5.90
25	SF.440.06	16	176	5	80	9.56
32	SF.440.07	16	307	5	35	17.12

Тройник аксиальный переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (S)
16x20x16	SF.441.040504	16	77	10	150	4.94
20x16x16	SF.441.050404	16	78	10	150	5.05
20x16x20	SF.441.050405	16	86	10	150	5.24
20x20x16	SF.441.050504	16	92	10	150	5.69
20x25x16	SF.541.050604	16	168	5	60	7.20
20x25x16	SF.441.050604	16	121	10	100	7.80
20x25x20	SF.441.050605	16	128	10	100	6.30
25x16x16	SF.441.060404	16	104	10	100	7.15
25x16x20	SF.441.060405	16	113	10	100	8.09
25x16x25	SF.441.060406	16	132	10	100	7.17
25x20x16	SF.441.060504	16	118	10	100	7.49
25x20x20	SF.441.060505	16	128	10	100	8.50
25x20x25	SF.441.060506	16	148	10	100	7.75
25x25x16	SF.441.060604	16	146	10	100	8.84
25x25x20	SF.441.060605	16	155	10	100	14.35
25x32x25	SF.641.060706	16	276	5	50	11.31
32x16x32	SF.441.070407	16	208	5	40	13.07
32x20x25	SF.441.070506	16	193	5	50	12.70
32x20x32	SF.441.070507	16	225	5	40	12.83
32x25x25	SF.441.070606	16	222	5	50	13.97
32x25x32	SF.441.070607	16	255	5	40	14.00

Двойное настенное колено

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (S)
16 x ½" x 16	SF.635.040404	16	158	1	40	22.83

Угольник аксиальный настенный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (S)
16x1/2"	SF.633.0404	16	128	10	100	5.04
20x1/2"	SF.433.0504	16	108	10	170	5.57

Тройник аксиальный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (S)
16 x ½" x 16	SF.642.040404	16	121	10 / 90	4.90
20 x ½" x 20	SF.642.050405	16	153	10 / 70	6.18
25 x ¾" x 25	SF.642.060506	16	207	5 / 50	8.90

Муфта аксиальная с накидной гайкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (S)
16 x ½“	SF.624.0404	16	53	10/1400	3.02
16 x ¾"	SF.624.0405	16	68	10/350	3.92
20 x ½“	SF.424.0504	16	59	10/350	3.71
20 x ¾”	SF.624.0505	16	80	10/300	4.10
25 x 1”	SF.424.0606	16	129	10/150	6.56
25 x ¾”	SF.624.0605	16	100	10/250	5.26
32 x 1"	SF.424.0706	16	165	10/100	9.97

Муфта аксиальная с накидной гайкой под евроконус MVI 16x3/4" EK

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (S)
16 x ¾" EK	SF.629.0405	16	42	10 / 350	4.14

Евроконус для медных труб 15*3/4"

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
15 x ¾"	MC.405.05	16	49	2 / 200	2.01

Трубка аксиальная приборная

Г-образная

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x L250	SF.650.04-L250	16	163	10/50	10.19
16 x L500	SF.650.04-L500	16	256	15/75	18.32
16 x L1000	SF.650.04-L1000	16	442	15/75	32.33
20 x L250	SF.650.05-L250	16	175	10/50	11.72

Т-образная

16 x L250	SF.651.04-L250	16	194	10/50	11.75
20 x L250	SF.651.05-L250	16	227	10/50	14.76

Комплект инструментов ручной для монтажа аксиальных фитингов

Резьба	Макс. раб. давление (бар)	Упаковка мал . /бол. (шт)	Стоимость ($)
MTSF.502	16	1 / 2	460.00

Труба PEX-a

PEX-A

Труба из сшитого полиэтилена MVI PEX-a с антикислородным барьером

PEX-a
(сшивка пероксидным методом, степень сшивки не менее 70%)

Клеевой слой

Антикислородный барьер EVOH

Срок службы 50 лет

Гарантия 10 лет

Область применения:

- Системы тёплых полов
- Питьевое водоснабжение
- Системы отопления
- Холодное и горячее водоснабжение

Технические характеристики

	16X2,0	20X2,0	16X2,2	20X2,8	25X3,5	32X4,4
Наружный диаметр (мм)	16	20	16	20	25	32
Внутренний диаметр (мм)	12	16	11,6	14,4	18	23,2
Толщина стенки (мм)	2	2	2,2	2,8	3,5	4,4
Объём жидкости (литр/п.м.)	0,113	0,201	0,106	0,163	0,250	0,423
Мак. кратковременная рабочая темп. среды (°C)	95	95	90	90	90	90
Макс. давление при температуре 95°C (бар)	8	6	10	10	10	10
Прочность на разрыв при температуре 20°C (бар)	50	42	50	50	50	50
Вес (г/п.м.)	90	120	97	155	232	379
Длина бухты (м)	200,500	200	200	100	50	50
Мин. радиус изгиба в: горячем состоянии (мм)	35	45	35	45	55	100
холодном состоянии (мм)	35	90	35	90	125	165

Труба PEX-a

Труба из сшитого полиэтилена Pex-a с антикислородным слоем EVOH

Размер (мм)	Артикул	Вес (г/п.м.)	Кол-во в упаковке (м)	Стоимость ($)
16*2,0	PE.220.04	90	бухта 200	1.20
16*2,0	PE.230.04	90	бухта 300	1.20
16*2,0	PE.250.04	90	бухта 500	1.20
20*2,0	PE.220.05	120	бухта 200	1.55

Труба из сшитого полиэтилена Pex-a с антикислородным слоем EVOH для использования с аксиальным фитингом

Размер (мм)	Артикул	Вес (г/п.м.)	Кол-во в упаковке (м)	Стоимость ($)
16*2,2	PE.420.04	100	бухта 200	1.26
20*2,8	PE.410.05	151	бухта 100	1.85
20*2,8	PE.420.05	151	бухта 200	1.85
25*3,5	PE.405.06	238	бухта 50	2.94
32*4,4	PE.405.07	380	бухта 50	4.90

Труба гофрированная ПНД

Труба гофрированная ПНД MVI

Артикул	Размер (мм)	Размер внутр. (мм)	Цвет	Вес (г)	Длина бухты (м)	Стоимость (руб)
GT.110.04	20	18	красная	30	50	23.10
GT.120.04	20	18	синяя	30	50	23.10
GT.110.05	25	21	красная	37	50	26.95
GT.120.05	25	21	синяя	37	50	26.95
GT.110.06	32	27	красная	54	50	39.22
GT.120.06	32	27	синяя	54	50	39.22
GT.110.07	40	35	красная	80	30	58.66
GT.120.07	40	35	синяя	80	30	58.66

Пресс-фитинги

Пресс-фитинг прямой равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16	PF.522.04	16	40	10/250	2.32
20	PF.522.05	16	53	10/160	3.22
26	PF.522.06	16	84	10/120	4.91
32	PF.522.07	16	134	10/80	6.66

Пресс-фитинг прямой переходной

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
20x16	PF.523.0405	16	49	10/200	3.11
26x16	PF.523.0406	16	70	10/150	4.19
26x20	PF.523.0506	16	73	10/120	4.65
32x26	PF.523.0607	16	113	10/80	6.84

Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½"	PF.520.0404	16	50	10/200	2.18
20 x ½"	PF.520.0504	16	57	10/200	2.75
20 x ¾"	PF.520.0505	16	68	10/160	3.23
26 x ¾"	PF.520.0605	16	82	10/100	4.10
26 x 1"	PF.520.0606	16	109	10/90	5.66
32 x 1"	PF.520.0706	16	137	10/80	6.93

Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½"	PF.521.0404	16	57	10/160	2.47
20 x ½"	PF.521.0504	16	65	10/150	2.81
20 x ¾"	PF.521.0505	16	75	10/120	3.60
26 x ¾"	PF.521.0605	16	91	10/100	4.12
26 x 1"	PF.521.0606	16	114	10/90	5.02
32 x 1"	PF.521.0706	16	135	10/60	6.06

Пресс-фитинг угольник равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16	PF.530.04	16	53	10/200	3.22
20	PF.530.05	16	76	10/150	4.35
26	PF.530.06	16	118	10/80	7.25
32	PF.530.07	16	187	10/50	11.66

Пресс-фитинг угольник с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½"	PF.532.0404	16	50	10/200	2.87
20 x ½"	PF.532.0504	16	70	10/160	3.76
20 x ¾"	PF.532.0505	16	76	10/120	4.17
26 x ¾"	PF.532.0605	16	100	10/90	5.62
26 x 1"	PF.532.0606	16	117	10/80	7.26

Пресс-фитинг угольник с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½"	PF.531.0404	16	64	10/180	3.00
20 x ½"	PF.531.0504	16	76	10/160	4.10
20 x ¾"	PF.531.0505	16	93	10/120	4.66
26 x ¾"	PF.531.0605	16	114	10/90	5.93
26 x 1"	PF.531.0606	16	171	10/80	7.48

Пресс-фитинг тройник равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16	PF.540.04	16	77	10/120	4.47
20	PF.540.05	16	107	10/80	6.45
26	PF.540.06	16	162	10/50	9.64
32	PF.540.07	16	259	10/40	16.81

Пресс-фитинг тройник переходной

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16x20x16	PF.541.040504	16	88	10/100	6.71
20x16x16	PF.541.050404	16	89	10/100	6.10
20x20x16	PF.541.050504	16	99	10/90	6.55
20x16x20	PF.541.050405	16	100	10/100	6.56
20X26X20	PF.541.050605	16	126	10/60	9.28
26x16x20	PF.541.060405	16	125	10/60	9.07
26X20X20	PF.541.060505	16	134	10/60	9.77
26x16x26	PF.541.060406	16	127	10/60	9.79
26x20x26	PF.541.060506	16	148	10/60	9.40
32x16x32	PF.541.070407	16	190	10/40	14.88
32X20X32	PF.541.070507	16	213	10/40	15.13
32X26X32	PF.541.070607	16	233	10/40	15.29

Пресс-фитинг тройник с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½" x 16	PF.543.040404	16	81	10/120	4.21
20 x ½" x 20	PF.543.050405	16	99	10/120	5.51

Пресс-фитинг тройник с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½" x 16	PF.542.040404	16	88	10/120	4.40
20 x ½" x 20	PF.542.050405	16	108	10/100	5.92

Пресс-фитинг угольник с креплением (водорозетка) внутренняя резьба

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
16 x ½"	PF.533.0404	16	90	10/120	4.36
20 x ½"	PF.533.0504	16	102	10/80	5.02

Труба металлопластиковая

STANDART PLUS



Толщина алюминиевого слоя – не менее 0,25 мм. Сварка встык методом TIG.

Стойкость клеевого соединения к расслоению – более 100 Н/см^2

Степень сшивки полиэтилена – более 65%

Гарантия 5 лет

Область применения

Труба металлопластиковая MVI Standart применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных тёплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.

Характеристики

Материал: сшитый полиэтилен PEXb / алюминий / сшитый полиэтилен PEXb
Диаметр трубы: 16*2 мм, 20*2 мм, 26*3 мм, 32*3 мм
Максимальная рабочая температура +95°C
Максимальное рабочее давление: 10 бар (при температуре +95 °C)
Нормативный срок службы: до 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽

Труба металлопластиковая MVI Standard Plus PEXb-AL-PEXb (бесшовная) толщина алюминиевого слоя от 0,25 мм

Размер (мм)	Артикул	Вес (г/п.м.)	Кол-во в упаковке (м)	Стоимость (S)
16*2,0	PM.310.04	110	100	1.51
16*2,0	PM.320.04	110	200	1.51
20*2,0	PM.310.05	142	100	2.19
26*3,0	PM.305.06	260	50	3.91
32*3,0	PM.305.07	344	50	5.55

Техническая теплоизоляция

Трубки MVI в гофрокоробах толщ. 4 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*4 мм	ТТК.204.04	красный	190	200	27.28
15*4 мм	ТТС.204.04	синий	190	200	27.28
18*4 мм	ТТК.204.05	красный	224	170	27.20
18*4 мм	ТТС.204.05	синий	224	170	27.20
22*4 мм	ТТК.204.06	красный	250	160	29.35
22*4 мм	ТТС.204.06	синий	250	160	29.35
28*4 мм	ТТК.204.07	красный	331	130	40.32
28*4 мм	ТТС.204.07	синий	331	130	40.32
35*4 мм	ТТК.204.08	красный	355	110	50.96
35*4 мм	ТТС.204.08	синий	355	110	50.96

Трубки MVI толщ. 6 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*6 мм	ТТК.306.04	красный	34	150	28.45
15*6 мм	ТТС.306.04	синий	34	150	28.45
18*6 мм	ТТК.306.05	красный	36	150	28.38
18*6 мм	ТТС.306.05	синий	36	150	28.38
22*6 мм	ТТК.306.06	красный	42	150	30.67
22*6 мм	ТТС.306.06	синий	42	150	30.67
28*6 мм	ТТК.306.07	красный	50	150	42.05
28*6 мм	ТТС.306.07	синий	50	150	42.05
35*6 мм	ТТК.306.08	красный	61	100	53.21
35*6 мм	ТТС.306.08	синий	61	100	53.21

Трубки MVI толщ. 9 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*9 мм	ТТК.309.04	красный	48	150	38.37
15*9 мм	ТТС.309.04	синий	48	150	38.37
18*9 мм	ТТК.309.05	красный	52	150	40.80
18*9 мм	ТТС.309.05	синий	52	150	40.80
22*9 мм	ТТК.309.06	красный	60	150	44.48
22*9 мм	ТТС.309.06	синий	60	150	44.48
28*9 мм	ТТК.309.07	красный	71	100	53.21
28*9 мм	ТТС.309.07	синий	71	100	53.21
32*9 мм	ТТК.309.08	красный	81	100	68.05
32*9 мм	ТТС.309.08	синий	81	100	68.05

Лента армированная самоклеящаяся

Размер	Артикул	Цвет	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
48 мм* 50 м	TTL.050.01	красная	438	1/24	457.38
	TTL.050.02	синяя	438	1/24	457.38
	TTL.050.03	чёрная	438	1/24	457.38
	TTL.050.04	серебристо-серая	438	1/24	457.38

Материал комбинированный толщиной 3 мм с печатью

(30 кв.м. - рулон 1,2 м х 25 метров)

Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость рулона (руб.)
TTM.001.03	2 850	1/1	2613.60

Лента демпферная

Размер	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость рулона (руб.)
8 мм *100 мм*25 п.м.	TTD.100.08	400	1/12	396.97

Фиксатор поворота угла 90^0

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
16 мм	TF.100.04	32,0	100/100	97.53
20 мм	TF.100.05	56,0	50/50	127.05
25 мм	TF.100.06	67,0	25/25	298.87

Якорная скоба для крепления труб теплого пола

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Стоимость (руб.)
42 мм	TS.100.09	1,6	1000	2.90
50 мм	TS.100.10	1,80	1000	3.27
55 мм	TS.100.11	2,00	1000	3.63

Скоба (в кассете для такера)

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
42 мм	TS.125.09	40,0	25/500	3.47
50 мм	TS.125.10	45,0	25/1000	3.77

Шина фиксирующая для труб

Диаметр	Артикул	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
16-20 мм	TF.110.01	100/100	76.23

Заглушка длинная

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
½"	TZC.561.04	56,0	10/100	37.75
½"	TZK.561.04	56,0	10/100	37.75

Резьбовые латунные фитинги

Американка прямая

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.501.04	16	97	10	130	3.82
¾"	BF.501.05	16	156	10	80	6.00
1"	BF.501.06	16	246	5	50	10.73
1¼"	BF.501.07	16	376	5	30	16.36
1½"	BF.501.08	16	531	5	20	23.49
2"	BF.501.09	16	939	3	24	51.38

Американка угловая

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.502.04	16	114	10	100	4.58
¾"	BF.502.05	16	191	15	120	7.68
1"	BF.502.06	16	309	6	48	12.84
1¼"	BF.502.07	16	470	5	40	21.31

Тройник с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.511.04	16	69	10	120	3.19
¾"	BF.511.05	16	122	10	60	4.91
1"	BF.511.06	16	183	5	45	9.55
1 ¼"	BF.511.07	16	270	5	25	16.72
1 ½"	BF.511.08	16	325	5	20	20.64
2"	BF.511.09	16	575	1	11	32.60

Тройник переходной с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
¾"x½"x¾"	BF.512.050405	16	96	10	90	5.40
1"x½"x1"	BF.512.060406	16	125	5	60	7.44
1"x¾"x1"	BF.512.060506	16	148	5	50	7.55
1 ¼"x½"x1 ¼"	BF.512.070407	16	182	5	40	12.01
1 ¼"x¾"x1 ¼"	BF.512.070507	16	211	5	30	14.37
1 ¼"x1"x1 ¼"	BF.512.070607	16	225	5	30	15.24

Тройник резьбовой ВНВ

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.513.04	16	66	10	130	4.16
¾"	BF.513.05	16	111	10	70	6.30

Тройник резьбовой ВНН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.514.04	16	83	10	130	4.46
¾"	BF.514.05	16	130	10	70	7.39

Тройник с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.515.04	16	91	10	130	4.10
¾"	BF.515.05	16	135	10	70	6.34

Тройник резьбовой ВВН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.516.04	16	71	10	120	4.43
¾"	BF.516.05	16	113	10	70	7.19

Тройник резьбовой НВН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.517.04	16	57	10	170	3.37

Резьбовые латунные фитинги

Муфта соединительная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.520.04	16	41	10	230	1.66
¾"	BF.520.05	16	60	10	140	2.52
1"	BF.520.06	16	96	10	100	4.02
1¼"	BF.520.07	16	139	5	55	7.00
1½"	BF.520.08	16	195	5	35	10.65
2"	BF.520.09	16	356	1	22	16.77

Муфта переходная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"x⅜"	BF.521.0403	16	31	10	360	1.62
¾"x½"	BF.521.0504	16	49	10	210	2.76
1"x½"	BF.521.0604	16	66	5	160	3.43
1"x¾"	BF.521.0605	16	72	5	150	4.45
1¼"x½"	BF.521.0704	16	99	5	110	4.55
1¼"x¾"	BF.521.0705	16	104	5	100	5.91
1¼"x1"	BF.521.0706	16	107	5	90	6.61
1½"x1"	BF.521.0806	16	127	5	70	7.94
1½"x1¼"	BF.521.0807	16	130	5	60	7.79
2"x1"	BF.521.0906	16	215	1	40	12.23
2"x1¼"	BF.521.0907	16	226	1	30	11.27
2"x1½"	BF.521.0908	16	224	1	30	11.72

Угольник с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.531.04	16	52	10	200	2.73
½"x¾"	BF.531.0504	16	68	10	130	4.18
¾"	BF.531.05	16	88	10	110	4.86
1"	BF.531.06	16	145	5	60	7.93
1¼"	BF.531.07	16	192	5	35	15.07
1½"	BF.531.08	16	268	5	30	18.95
2"	BF.531.09	16	473	1	18	30.86

Угольник внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.532.04	16	61	10	200	2.71
¾"	BF.532.05	16	94	10	100	4.37
1"	BF.532.06	16	153	5	60	6.71
1¼"	BF.532.07	16	215	5	35	16.50
1½"	BF.532.08	16	270	5	25	20.23
2"	BF.532.09	16	465	1	18	34.53

Угольник с ребордой внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.535.04	16	73	10	200	2.70
¾"	BF.535.05	16	111	10	100	4.56
1"	BF.535.06	16	189	5	60	7.41

Угольник с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.533.04	16	53	10	200	2.33
¾"	BF.533.05	16	96	10	100	4.84
1"	BF.533.06	16	153	5	60	7.97

Угольник с креплением

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.534.04	16	65	10	140	3.66

Ниппель

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.541.04	16	27	10	400	1.11
¾"	BF.541.05	16	41	10	240	1.67
1"	BF.541.06	16	74	5	120	3.52
1¼"	BF.541.07	16	106	5	75	4.74
1½"	BF.541.08	16	136	5	60	6.53
2"	BF.541.09	16	214	1	48	10.31

Ниппель переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"x¼"	BF.542.0402	16	25	10	550	1.06
½"x⅜"	BF.542.0403	16	26	10	500	1.13
¾"x½"	BF.542.0504	16	40	10	270	1.69
1"x½"	BF.542.0604	16	60	5	160	3.08
1"x¾"	BF.542.0605	16	63	5	150	2.84
1¼"x1"	BF.542.0706	16	98	5	95	5.43
1¼"x½"	BF.542.0704	16	97	5	105	4.47
1¼"x¾"	BF.542.0705	16	96	5	100	4.89
1½"x½"	BF.542.0804	16	117	5	80	6.07
1½"x¾"	BF.542.0805	16	120	5	80	6.31
1½"x1"	BF.542.0806	16	119	5	80	6.60
1½"x1¼"	BF.542.0807	16	124	5	70	7.04
2"x¾"	BF.542.0905	16	185	1	40	10.12
2"x1 "	BF.542.0906	16	188	1	40	10.59
2"x1¼"	BF.542.0907	16	189	1	40	10.11
2"x 1½"	BF.542.0908	16	195	1	40	10.16

Крестовина

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.591.04	16	82	10	110	3.57
¾"	BF.591.05	16	165	10	60	6.37

Контргайка с ребордой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.592.04	16	12	10	800	0.58
¾"	BF.592.05	16	19	10	500	0.91
1"	BF.592.06	16	26	10	350	1.21
1¼"	BF.592.07	16	39	10	100	1.89
1½"	BF.592.08	16	54	10	100	2.83
2"	BF.592.09	16	85	5	80	5.42

Контргайка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.593.04	16	8	50	1500	0.64
¾"	BF.593.05	16	13	25	750	1.21
1"	BF.593.06	16	18	10	500	1.76

Заглушка с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.561.04	16	20	10	550	0.98
¾"	BF.561.05	16	33	10	350	1.57
1"	BF.561.06	16	50	5	220	3.03
1¼"	BF.561.07	16	78	5	125	5.85
1 ½"	BF.561.08	16	128	5	85	6.03
2"	BF.561.09	16	191	1	60	11.28

Заглушка с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.562.04	16	17	10	700	0.86
¾"	BF.562.05	16	29	10	400	1.53

Заглушка с внутренней резьбой усиленная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.563.04	16	25	10	670	0.89
¾"	BF.563.05	16	39	10	380	1.58
1"	BF.563.06	16	60	5	200	2.15
1¼"	BF.563.07	16	74	5	150	4.59
1½"	BF.563.08	16	109	5	110	6.07
2"	BF.563.09	16	161	1	60	9.67

Футорка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½" x ¼"	BF.551.0402	40	25	10	700	1.03
⅜" x ¼"	BF.551.0302	40	10	10	1000	0.49
½" x ⅜"	BF.551.0403	40	15	10	700	0.73
¾" x ½"	BF.551.0504	40	27	10	400	1.24
1" x ½"	BF.551.0604	40	64	5	200	3.16
1" x ¾"	BF.551.0605	40	48	5	200	1.99
1¼" x 1"	BF.551.0706	40	72	5	140	3.86
1¼" x ½"	BF.551.0704	40	113	5	140	6.47
1¼" x ¾"	BF.551.0705	40	94	5	140	5.12
1½" x ¾"	BF.551.0805	40	140	5	115	9.02
1½" x1"	BF.551.0806	40	120	5	115	7.61
1½" x 1¼"	BF.551.0807	40	71	5	115	3.84
2" x ¾"	BF.551.0905	40	230	1	60	12.00
2" x 1"	BF.551.0906	40	215	1	60	13.50
2" x 1¼"	BF.551.0907	40	213	1	60	11.38
2" x 1½"	BF.551.0908	40	169	1	60	8.50

Переходник внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"BP x ¼"HP	BF.575.0402	140	25	10	480	1.19
½"BP x ⅜"HP	BF.575.0403	40	26	10	450	1.19
¾"BP x ½"HP	BF.575.0504	40	47	10	280	2.34
1"BP x ½"HP	BF.575.0604	40	64	10	200	2.68
1"BP x ¾"HP	BF.575.0605	40	68	5	160	2.81
1¼" BP x ½"HP	BF.575.0704	40	117	5	105	5.23
1¼" BP x ¾"HP	BF.575.0705	40	115	5	105	5.67
1¼"BP x 1"HP	BF.575.0706	40	121	5	105	5.78
1½"BP x 1"HP	BF.575.0806	40	144	5	75	8.08
1½"BP x 1¼"HP	BF.575.0807	40	140	5	70	7.98
2"BP x 1"HP	BF.575.0906	40	244	1	40	10.79
2"BP x 1¼"HP	BF.575.0907	40	245	1	30	11.37
2"BP x 1½"HP	BF.575.0908	40	230	1	30	10.62

Удлинитель никелированный 1/2"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"x10 мм	BF.571.04-L10	16	31	10	400	1.20
½"x15 мм	BF.571.04-L15	16	38	10	350	1.50
½"x20 мм	BF.571.04-L20	16	47	10	300	1.84
½"x25 мм	BF.571.04-L25	16	55	10	240	2.14
½"x30 мм	BF.571.04-L30	16	64	10	200	2.48
½"x40 мм	BF.571.04-L40	16	82	10	160	3.14
½"x50 мм	BF.571.04-L50	16	99	5	130	3.79

Удлинитель хромированный 1/2"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"x10 мм	BF.671.04-L10	16	30	25	275	1.38
½"x15 мм	BF.671.04-L15	16	38	25	225	1.81
½"x20 мм	BF.671.04-L20	16	47	25	225	2.00
½"x25 мм	BF.671.04-L25	16	54	25	200	2.35
½"x30 мм	BF.671.04-L30	16	64	10	160	2.66
½"x40 мм	BF.671.04-L40	16	82	10	140	3.30
½"x50 мм	BF.671.04-L50	16	98	5	120	4.15
½"x60 мм	BF.671.04-L60	16	117	5	100	4.72
½"x70 мм	BF.671.04-L70	16	132	5	95	5.49
½"x80 мм	BF.671.04-L80	16	153	5	90	6.34
½"x90 мм	BF.671.04-L90	16	168	5	90	7.66
½"x100 мм	BF.671.04-L100	16	185	5	90	8.99

Удлинитель хромированный 3/4"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
¾"x10 мм	BF.671.05-L10	16	43	25	225	2.55
¾"x15 мм	BF.671.05-L15	16	53	25	200	2.81
¾"x20 мм	BF.671.05-L20	16	63	25	175	3.32
¾"x25 мм	BF.671.05-L25	16	73	25	150	3.74
¾"x30 мм	BF.671.05-L30	16	84	10	110	3.83
¾"x40 мм	BF.671.05-L40	16	104	10	100	4.99
¾"x50 мм	BF.671.05-L50	16	130	5	85	5.61
¾"x60 мм	BF.671.05-L60	16	151	5	80	6.83
¾"x70 мм	BF.671.05-L70	16	170	5	75	7.91
¾"x80 мм	BF.671.05-L80	16	194	5	65	9.58
¾"x90 мм	BF.671.05-L90	16	217	5	60	10.84
¾"x100 мм	BF.671.05-L100	16	245	5	50	10.37

Удлинитель хромированный 1"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
1"x10 мм	BF.671.06-L10	16	66	10	150	3.61
1"x20 мм	BF.671.06-L20	16	100	10	100	5.30
1"x30 мм	BF.671.06-L30	16	134	10	80	6.81
1"x40 мм	BF.671.06-L40	16	168	10	70	8.00
1"x50 мм	BF.671.06-L50	16	202	5	60	10.29

Штуцер врезной в бак

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"	BF.597.04	16	78	10	120	4.25
¾"	BF.597.05	16	113	10	80	5.98
1"	BF.597.06	16	158	5	50	8.80
1¼"	BF.597.07	16	231	5	30	14.12
1 ½"	BF.597.08	16	354	5	25	21.11
2"	BF.597.09	16	541	1	15	33.75

Штуцер для присоединения счётчика

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
½"x¾"	BF.595.0405	16	60	2	180	3.54
¾"x1"	BF.595.0506	16	111	2	110	5.86

Пятиходовой переходник для насосной станции

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость ($)
1"x1"x1"x¼"x¼"x92 мм	BF.596.06	16	256	5	30	12.39

Штуцер для шланга с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"x10 мм	BF.581.04-D10	16	37	10 / 330	1.39
½"x12 мм	BF.581.04-D12	16	39	10 / 300	1.51
½"x14 мм	BF.581.04-D14	16	45	10 / 280	1.72
½"x16 мм	BF.581.04-D16	16	48	10 / 240	1.81
½"x18 мм	BF.581.04-D18	16	51	10 / 230	1.87
½"x20 мм	BF.581.04-D20	16	57	10 / 190	2.17
¾"x20 мм	BF.581.05-D20	16	66	10 / 140	2.63
¾"x25 мм	BF.581.05-D25	16	82	10 / 120	3.26
1"x25 мм	BF.581.06-D25	16	105	5 / 100	4.68

Штуцер для шланга с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½"x10 мм	BF.582.04-D10	16	39	10 / 320	1.60
½"x12 мм	BF.582.04-D12	16	37	10 / 290	1.65
½"x14 мм	BF.582.04-D14	16	46	10 / 250	1.90
½"x16 мм	BF.582.04-D16	16	49	10 / 240	2.02
½"x18 мм	BF.582.04-D18	16	51	10 / 210	2.15
½"x20 мм	BF.582.04-D20	16	61	10 / 180	2.50
¾"x20 мм	BF.582.05-D20	16	78	10 / 140	3.16
¾"x25 мм	BF.582.05-D25	16	92	5 / 120	3.95
1"x25 мм	BF.582.06-D25	16	118	5 / 90	5.44

Бочонок резьбовой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость ($)
½" x 60	BF.572.04-L60	16	93	10 / 160	3.69
½" x 80	BF.572.04-L80	16	130	10 / 140	5.13
½" x 100	BF.572.04-L100	16	164	10 / 150	6.22
½" x 150	BF.572.04-L150	16	255	10 / 100	9.79
½" x 200	BF.572.04-L200	16	355	10 / 70	12.62
½" x 250	BF.572.04-L250	16	446	10 / 70	15.85

Насосное оборудование

Насос циркуляционный

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	PDC.25-4.130	40/60/85	4/3/2	23/35/50	2963	1/8	63.86
1"	PDC.25-6.130	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3019	1/8	68.30
1"	PDC.25-4.180	40/60/85	4/3/2	23/35/50	3094	1/8	63.86
1"	PDC.25-6.180	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3150	1/8	68.30
1"	PDC.25-8.180	40/70/100	8/5/4	20/25/40	3150	1/8	72.69
1¼"	PDC.32-4.180	40/60/85	4/3/2	23/35/50	3331	1/8	69.65
1¼"	PDC.32-6.180	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3406	1/8	73.44
1¼"	PDC.32-8.180	225/190/125	8/7/4	30/90/170	5900	1/4	122.98

Насос циркуляционный (нержавеющая сталь) для рециркуляции ГВС

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	PDC.25-6.180.SS	93/68/40	6/5/4	55/40/30	3350	1/8	109.53

Насос циркуляционный с частотным регулированием

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	PFC.25-4.180	5-22	4	40	3600	1/6	130.26
1"	PFC.25-6.180	5-45	6	40	3600	1/6	139.25

Насос повышения давления

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
½"	PDR.12-9.180	120	9	33	3300	1/8	73.20

Насосная станция с умным управлением

(автоматический режим, термозащита, обратный клапан, плавный пуск, защита по сухому ходу, от заклинивания, от КЗ и высокого напряжения)

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	CPSi-750	750	50	50	15960	1/1	222.80

Насосная станция

(рабочее колесо латунь, обмотка двигателя медь, автоматический режим, термозащита, обратный клапан)

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	CPS-125	370	35	35	8500	1/1	114.34

Высоконапорные циркуляционные насосы для систем отопления

Питание 3 фазы 380 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
фланец 40 мм	PPC.40F-10.380	550	10	300	21600	1/1	502.38
фланец 50 мм	PPC.50F-12.380	1100	12	420	25600	1/1	566.82
фланец 65 мм	PPC.65F-11.380	1500	11	750	34300	1/1	644.55

Питание 1 фаза 220 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
1"	PPC.32-12.220	370	12	135	8400	1/1	298.81
фланец 40 мм	PPC.40F-10.220	550	10	165	21600	1/1	475.94
фланец 40 мм	PPC.40F-14.220	550	14	165	21600	1/1	521.77
фланец 50 мм	PPC.50F-12.220	1100	12	300	25600	1/1	566.82
фланец 50 мм	PPC.50F-15.220	1100	15	370	25600	1/1	571.12

Циркуляционные насосы с частотным управлением

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость ($)
фланец 40 мм	PPF.40F-10.220	18-345	10	230	21100	1/1	941.34
фланец 50 мм	PPF.50F-12.220	20-550	12	370	23350	1/1	1003.20
фланец 65 мм	PPF.65F-15.220	20-1300	15	750	30400	1/1	1284.10

Маркетинговые решения

Маркетинговые решения

MVI
MVI
MVI

MVI
MVI
MVI
MVI
MVI

11
12
1
10
2
9
3
8
4
7
6
5
Инженерная
сантехника
MVI

MVI
Инженерная сантехника


MVI
Инженерная сантехника
9.00-21.00
40-50-70

MVI
Инженерная сантехника

MVI

РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ СМК17Н
КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖ
АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ
КРАНЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ
АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
КРАНЫ РАДИАТОРНЫЕ

Сертификация и страхование

Вся продукция застрахована на 50 000 000 рублей от ущерба третьей стороне

Вся продукция обеспечена необходимой разрешительной и товаросопроводительной документацией согласно действующих регламентов и стандартов.



Программы расчёта

Оборудование MVI внесено в популярные программы расчета гидравлики, такие как SANKOM, ПОТОК, Revit. В помощь специалистов по проектным работам на нашем сайте размещена база оборудования MVI в формате AutoCAD.

Отдел технической поддержки и отдел по работе с проектными организациями оказывают помощь в выборе оборудования и проектировании инженерных систем.

Бесплатно предоставляется фирменная версия программы MVI Set 7.2 для гидравлического расчета при проектировании.

mvi-rus.ru

ООО «ЭмВиАй»
Телефон: +7 495 925 0000
Адрес: 119602, Москва, ул. Покрышкина, дом 7